



	CTR 650 CTR 650M	CTR 650GX	CTR 800	CTR 950 S	CTR 950 H	SWIVEL
1 Max. průměr kmene	640 mm	640 mm	830 mm	970 mm	970 mm	1400 mm
2 Max. šířka trámy (desky)	570 mm	570 mm	750 mm	850 mm	850 mm	210 mm
3 Max. zdvih pilového pásu	535 mm	535 mm	685 mm	875 mm	875 mm	
4 Min. zdvih pilového pásu	20 mm	20 mm	30 mm	25 mm	25 mm	
5 Max. průchod ramenem	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	210 mm
6 Řezná délka základní verze	2 m	2 m	1,65 m	7m	7m	6,1 m
7 Prodlužovací sekce	3 m 1 m	3 m 1 m	2,7 m	2m, 4m, 6m	2m, 4m, 6m	1-6 m
8 Max. řezná délka	neomezena	neomezena	neomezena	neomezena	12 m	neomezena
9 Min. délka řezu	930 mm	930 mm	900 mm	800 mm	800 mm	
10 Motor hnacího kola	5,5 (7,5) kW	14,7 kW	7,5 (11) kW	15 (18,5) kW	15 (18,5) kW	14,9 kW
11 Motor vertikálního posuvu	0,25 kW	manuální	0,55 kW	1,5 kW	1,5 kW	manuální
12 Motor horizontálního posuvu	0,25 kW manuální	manuální	0,55 kW	1,5 kW	1,5 kW	manuální
13 Max. rychlost pojezdu (vpřed-vzad)	25 m/min manuální	manuální	28 m/min	30 m/min	30 m/min	manuální
14 Průměr oběžných kol	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	
15 Šířka oběžných kol	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	
16 Rozměry pilového pásu	3980x35x0,9	3980x35x0,9	4380x35- 38x0,9-1,1	4820x35- 38x0,9-1,1	4820x35- 38x0,9-1,1	Ø 570
17 Prořez	1,5 - 2,3 mm	1,5 - 2,3 mm	1,5 - 2,3 mm	1,5 - 2,3 mm	1,5 - 2,3 mm	5,8 mm
18 Rychlost pilového pásu	25 m/s	25 m/s	25 m/s	25 m/s	25 m/s	
19 Šířka stroje (min - max)	2000 - 2430 mm	2000 - 2430 mm	2250 - 2920 mm	2500 - 2920 mm	2500 - 2920 mm	5300 mm
20 Min a Max. výška stroje	1500 - 1700 mm	1500 - 1700 mm	1550 - 1900 mm	1990 - 2250 mm	2290 - 2550 mm	2300 mm
21 Délka základní verze	3 m	3 m	2,7 m	8 m	8 m	9,5 m
22 Váha základní verze	550 kg	550 kg	750 kg	2300 kg	2500 kg	470 kg
23 Váha prodloužení	70 kg	70 kg	160 kg	2m cca 370 kg	2m cca 370 kg	
24 Předřez (motor, kotouč)	1,1 kW 180 x 4 mm	*	1,1 kW 180 x 4 mm	1,1 kW 180 x 4 mm	1,1 kW 180 x 4 mm	*