

KASTO *tw*in A 2: Die neue Version effizienten Sägens.

KASTO *tw*in A 2: Leistungsvorteile in kompakter Form.



Abfahrseite der KASTO *tw*in A 2 mit Späneförderer (Option)

- Vollhydraulischer Hochleistungs-Bandsägeautomat mit Zwei-Säulen-Führung
- Ideal für Serienschritte in Vollmaterial, Rohre und Profile
- Mehr Wirtschaftlichkeit dank Sägesteuerung KASTO *CompactControl*
- Leichte Bedienung der Maschine durch Softkey-Funktionstasten mit leicht verständlichen Symbolen
- Alle wichtigen Zustands- und Störmeldungen im Klartext aufgrund logischer Benutzerführung
- Auftragsspeicher für max. 98 Datensätze mit Längen- und Stückzahlkombinationen
- Optimale Schnittleistung und Standzeit der Werkzeuge durch KASTO Universalhydraulik
- Materialvorschub im Kettenmaß über Kugelrollspindel
- Stufenlos einstellbarer, frequenz geregelter Sägebandantrieb
- Horizontal, lineargeführte Doppelspannstockanlage für beidseitige Materialspeicherung
- neu* Vollverkleidung für sicheres, sauberes und geräuscharmes Sägen
- neu* kompakte Bauweise
- neu* Bündelspanneinrichtung über den vollen Arbeitsbereich (Option)

Technische Daten KASTO *tw*in

A 2

Schnittbereich, rund	260 mm
Schnittbereich [H x B]	260 x 260 mm
Schnittbereich, Bündeloption	260 x 260 mm
Materialvorschublänge, einfach	750 mm
Kürzeste Reststücklänge (Automatik)	100 mm
Sägemotor, frequenz geregelt	3 kW
Gesamtanschlusswert der Maschine	
in Grundausstattung	5 kW
Schnittgeschwindigkeit, stufenlos	20 - 110 m/min
Sägebandabmessung	4.530 x 34 x 1,1 mm
Materialauflagehöhe	700 mm
Maße über alles [L x B x H]	1.755 x 2.149 x 1.568 mm
Gewicht	1.700 kg



Zufuhrseite der KASTO *tw*in A 2

KASTO
 Maschinenbau GmbH & Co. KG
 Industriestr. 14
 77855 Achern/Deutschland
 Telefon +49(0)78 41/61-0
 Telefax +49(0)78 41/61-355
 e-mail kasto@kasto.de
 Internet http://www.kasto.de


KASTO®

KASTO*tw*in A 2: Vollautomatische Bandsäge für den universellen Einsatz in Kleinserien und Produktion.

